

# PHM9 MONIKIERROSABSOLUUTTANTURI, VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN

PHM912PSSG13126

Absoluuttianturi, SSI, gray, M23-liitin

- Teollisuusabsoluuttianturi halkaisija 90 mm, 11 tai 12 mm akselilla
- Resoluutio max. 25 bit; 13 bit resoluutiolle ja 12 bit kierroksille
- Ulostulo SSI, parallel ja CANopen
- IP65, optio IP67



## TUOTEKUVAUS

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Anturin tyyppi        | Absoluuttianturi                                 |
| Kotelon halkaisija    | 90 mm                                            |
| Akselin halkaisija    | 12 mm                                            |
| Resoluutio            | Max. 13 bit resoluutiolle ja 12 bit kierroksille |
| Liitäntä              | M23-liitin                                       |
| IP-luokka             | IP66                                             |
| Max. pyörimisnopeus   | 6000 rpm                                         |
| Min. syöttöjännite DC | 10 V DC                                          |
| Max. syöttöjännite DC | 30 V DC                                          |
| Min. käyttölämpötila  | -20 °C                                           |
| Max. käyttölämpötila  | 85 °C                                            |
| Ulostulo              | SSI                                              |
| Versio                | Monikierros                                      |

SSI CONNECTION (TYPE S4 - BEI IDEACOD STANDARD)

| Type | Vcc | Gnd | Clk+ | Data+ | RAZ | Data- | Clk- | DIRECTION |
|------|-----|-----|------|-------|-----|-------|------|-----------|
| S4   | 1   | 2   | 3    | 4     | 5   | 6     | 7    | 9         |
| S8   | 8   | 1   | 3    | 2     | 6   | 10    | 11   | 5         |

