

PHU9 MONIKIERROSABSOLUUTTANTURI VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN

PHU930PSSB13126

Absoluuttianturi, ø90, ø30, monikierros, SSI, binääri,
M23-liitin

- Teollisuusabsoluuttianturi halkaisija 90 mm, 30 mm rei'ällä
- Resoluutio max. 25 bit; 13 bit resoluutiolle ja 12 bit kierroksille
- Ulostulo SSI, parallel ja CANopen
- IP65



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin tyyppi	Absoluuttianturi
Kotelon halkaisija	90 mm
Akselin halkaisija	30 mm
Resoluutio	Max. 13 bit resoluutiolle ja 12 bit kierroksille
Liitäntä	M23-liitin
IP-luokka	IP65
Max. pyörimisnopeus	3600 rpm
Min. syöttöjännite DC	10 V DC
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Ulostulo	SSI
Versio	Monikierros

SSI CONNECTION (TYPE S4 - BEI SENSORS STANDARD)

Type	VCC	Gnd	Ck+	Data+	RAZ	Data-	Ck-	DIRECTION
S4	1	2	3	4	5	6	7	9
S8	8	1	3	2	6	10	11	5
S1	BN/GN Brown/Green	WH/GN White/Green	GN Green	GY Grey	BU Blue	PK Pink	BN Brown	WH White

