

NHU9 TAKOANTURI VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN

NHU9
Takoanturi

- Halkaisija 90 mm, 30 mm reiällä
- Analogia- ja inkrementtisygnäli kierrosluvun mukaan
- Johdolla, liittimellä tai kytkentäkotelolla



TUOTEKUVAUS

Tako-anturi antaa analogiaviestin pyörimisnopeuden suhteessa.
Haluttu kierrosluku valitaan tilattaessa.

Tilauskoodi

	Akseli	Ulostuloelektronikka		Ulostulo- signaali	Resoluutio	Nopeus	Liitäntä	Lähdön suunta
NHU9	30: 30 mm	2Na, 2Nd, 2Ng, 3Nc, 3Nf ja 3Ni		9: A,A/B,B/0,0 (0, A&B gated)	10 000 max	esim.	N6: M23 12 pinni CW	R: radiaalinen
NBU9		Syöttö	Ulostulo			D10: 10rpm		
Laippa:sinkki				A: A,A/B,B/0,0 (0, A gated)			N3:	Esim.
Runko:		2: 5 V DC	Na: 0...10 V DC	N: A,A/B,B/0,0 (0 ungated)		C20: 200rpm	PUR kaapeli	R020:
ruostumaton		3: 15...30 V DC	+RS422				12 johdinta	radiaalinen
teräs			Nc: 0...10 V DC			M30: 3000rpm		kaapeli 2 m
			+push pull					
NXU9			Nd: 0...20 mA					
ruostumaton			+RS422					
teräsrunko			Nf: 0...20 mA					
ja laippa			+push-pull					
			Ng: 4...20 mA					
			+RS422					
			Ni: 4...20 mA					
			+push-pull					
Esim. NHU9_	30 //	3	Nc	9 //	5000	M30 //	N6	R050

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin tyyppi	Absoluuttianturi
Kotelon halkaisija	90 mm
Akselin halkaisija	30 mm
Max. resoluutio	10000
Liitäntä	Kaapeli, M23-liitin
IP-luokka	IP65
Max. pyörimisnopeus	6000 rpm
Min. syöttöjännite DC	15 V DC
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C
Ulostulo	0-10 V, 4-20 mA

CONNECTIQUE STANDARD

N°	12 broches sans housse	-	+	A	B	C	A/	B/	C/	D/ and	Sortie and	Masse
NO	Cable PUK	vert blanc	bleu brun	gris vert	YE jaune	GY gris	PK rose	BL bleu	RD rouge	WH-GY blanc-vert	BL-GY brun-vert	Embase connecteur



