

## AKSELIKYTKIMET

725.25.2228

Akselikytkin, 6/8 mm, alumiini

- Joustava kytkin esim. moottorin ja pulssianturin väliin
- Muovi tai alumiini
- Maksimi 5000 rpm
- Huippuvääntö 140 Nm (suurin malli)



## TUOTEKUVAUS

### Akselikytkimet

Joustavaa akselikytkintä suositellaan käytettäväksi aina pulssianturien kanssa. Saatavana on sekä muovisia, että alumiinisia malleja. Muovisissa molemmat akselireiät ovat samankokoisia, alumiinisia saa myös erikokoisina.

#### Alumiiniset akselikytkimet


| Tilausnumero | ØD<br>mm | ØB1<br>mm | ØB2<br>mm | L<br>mm | L <sub>1</sub><br>mm | Vääntömomentti<br>Nm, max. |
|--------------|----------|-----------|-----------|---------|----------------------|----------------------------|
| 725.16.1818  | 15,87    | 4         | 4         | 20,30   | 6,0                  | 1,5                        |
| 725.19.1822  | 19,05    | 4         | 6         | 22,85   | 6,5                  | 2,5                        |
| 725.19.2222  | 19,05    | 6         | 6         | 22,85   | 6,5                  | 2,5                        |
| 725.25.2222  | 25,40    | 6         | 6         | 31,75   | 9,0                  | 4,0                        |
| 725.25.2228  | 25,40    | 6         | 8         | 31,75   | 9,0                  | 4,0                        |
| 725.25.2232  | 25,40    | 6         | 10        | 31,75   | 9,0                  | 4,0                        |
| 725.25.2828  | 25,40    | 8         | 8         | 31,75   | 9,0                  | 4,0                        |
| 725.25.3232  | 25,40    | 10        | 10        | 31,75   | 9,0                  | 4,0                        |

#### Muoviset akselikytkimet


| Tilausnumero | ØD<br>mm | ØB1<br>mm | ØB2<br>mm | L<br>mm | L <sub>1</sub><br>mm | Vääntömomentti<br>Nm, max. |
|--------------|----------|-----------|-----------|---------|----------------------|----------------------------|
| 728.13.1818  | 12,7     | 4         | 4         | 19,1    | 6,0                  | 0,24                       |
| 728.16.2222  | 15,9     | 6         | 6         | 20,3    | 6,0                  | 0,35                       |

|             |      |    |    |      |     |      |
|-------------|------|----|----|------|-----|------|
| 728.19.2828 | 19,1 | 8  | 8  | 22,9 | 6,5 | 0,64 |
| 728.25.3232 | 25,4 | 10 | 10 | 31,8 | 9   | 1,40 |

Aksiaalsiirtymä ±0,127



Radiaalsiirtymä ±0,127



Kulmavirhe 5°

