

NTN-SNR NEULALAAKERI NKI

NK08/12+IR05

Yhdistetty neulalaakeri



- Neulalaakeri sisärenkaalla ja laakerikehän pitimellä
- Kevyempi vaihtoehto
- NKI-laakeria käytetään kun ei ole mahdollista käyttää laadukasta akselia



TUOTEKUVAUS

NKI-neulalaakeri laipalla ja sisärenkaalla. Laakerin mukana tulee sisärenkas, jolloin ei vaadita hiottua akselia. Laakeria saa yksi- ja kaksirivisenä. Neulalaakerin etuina ovat suuret kuormankantokyvyt sekä suuret kierrosnopeuskestävyydet. Lisäksi neulalaakeri sopii pieniin tiloihin.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Laakerissa on pitkä käyttöikä suuren kuormankantokyvyn ja nopeiden kierrosten ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	5 mm
C	12 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	4000
F	8 mm
Max. RPM voitelu	21000 rpm
Paino	0,012 kg
Staattinen kantokyky DYN	4100
Ulkomitta D	15 mm
Öljy	32000 rpm

