

NTN-SNR YHDISTETTY NEULALAAKERI NKX

NKX10

Yhdistetty neulalaakeri



- Neulalaakeri yhdistetyille kuormille
- Toimii ilman sisärengasta
- Korkeammille akselikierroksille



TUOTEKUVAUS

NKX/NKXZ on yhdistetty neulalaakeri, joka kestää sekä radiaali- että aksiaalivoimia. Neulalaakeri on kompakti laakeri, joka kestää suuria kuormia ja nopeuksia sekä koostuu useista osista. Laakerin osia ovat neulakehä, sisärengas, ulkorengas/ulkoholkki sekä tiiviste. Neulalaakeria voidaan käyttää ilman sisärengasta, jolloin vierintäelimet tulevat suoraan akseliin. Joitakin neulalaakereita toimitetaan myöskin tiivisteillä suojattuina. Suojatussa laakerissa on Z pölytiivistemerkintä.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Huomioi oikean mittaiset laakeripesät ja akselit.

Näillä, sekä oikealla voitelulla, pidennät laakereiden elinikää.

TEKNISEET TIEDOT

a	19,7 mm
C	23 mm
C2	6,5 mm
D1	24 mm
dw	1 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	10000 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	5450 kN
Fw	10 mm
Max. RPM voitelu	6700 rpm

Paino	0,037 kg
Staattinen aksiaalikuorma	14000 kN
Staattinen radiaalikuorma	6450 kN
Ulkomitta D	19 mm

