

NTN-SNR NOKKARULLA NUKR

NUKR35
Nokkarulla



- Kaksirivinen nokkarulla suurille kuormille
- Akselitappi kierteillä helpottaa asentamista
- Täysrullainen (ei pitimiä)



TUOTEKUVAUS

Nokkarulla NUKR sopii laakerointiin erilaisissa sovelluksissa, joissa rulla pyörii kiskossa.

Saatavana sekä pyöreällä että suoralla ulkopinnalla. Nokkarullassa on sisärenkaan tilalla massiivinen akselitappi.

Koska akselitapissa on kierteet, nokkarulla on helppo ja nopea asentaa paikoilleen. Sisäisen rakenteensa ansiosta NUKR-laakeri kestää suuremmat aksiaaliset kuormat kuin KR/KRV. NUKR on täysrullainen, joten se vaatii jälkivoitelua.

X - pyöreä ulkokehä

MUUTA HUOMIOITAVAA

Mikäli asennetaan olakkeeseen kiinni, olisi käytettävä sovittelevyjä.

TEKNISET TIEDOT

B	52 mm
C	18 mm
d	16 "
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	22300
Kartiomainen ulkokehä	3200 mm
Kierre	M16x1,5
Max. RPM voitelu	5500 rpm
Paino	0,165 kg
Staattinen kantokyky DYN	25700
Ulkomitta D	35 mm

