

SNR UCP 200-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

UCP201

Laakeriyksikkö SNR



- Pystyalaakeriyksikkö
- Saatavana eurooppalaisella ja aasialaisella mitoituksella
- Valurautapesä jossa kestopölytetty sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



TUOTEKUVAUS

Pystyalaakeriyksikkö kestää vähän tai kohtalaisesti kuormia. Pesä on helppo asentaa paikoilleen ja akseli laakerille. Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopölytettyjä, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskokohtokiristeinen sekä stop-ruuvi kiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvi kiristeinen
- ES/EX - epäkeskokohtokki
- UK - kiristyskohtokki

TEKNISET TIEDOT

A	38 mm
B1	31 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	12.8

H	33,3 mm
H1	15 mm
H2	65 mm
J	95 mm
Kierre	M6x1
L	127 mm
Laakeripesän no	P204
N	13 mm
N1	19 mm
Paino	0,7 kg
Sisämitta d	12 mm
Staattinen kantokyky DYN	6.65
Tilausnumero	UC201

