

## SNR UCFC-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

UCFC201

Laakeriyksikkö SNR



- Pyöreä laakeriyksikkö neljällä kiinnitysreiällä
- Pohjalla keskitysölake
- Valurautapesä jossa kestopoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



### TUOTEKUVAUS

Pyöreä laippalaakeri neljällä kiinnitysreiällä. Laakerin pohjalla on ölake keskittämisen helpottamiseksi.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

### KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

### TUOTTEEN EDUT

- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskholkkikiristeinen sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- ES/EX - epäkeskholkki
- UK - kiristysbolkki

### TEKNISET TIEDOT

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>A</b>  | 25,5 mm |
| <b>A1</b> | 6 mm    |

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| <b>A2</b>                                | 28,3 mm |
| <b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN</b> | 12.8    |
| <b>H3</b>                                | 62 mm   |
| <b>J</b>                                 | 78 mm   |
| <b>Kierre</b>                            | M6x1    |
| <b>L</b>                                 | 100 mm  |
| <b>Laakeripesän no</b>                   | FC204   |
| <b>N</b>                                 | 12 mm   |
| <b>Paino</b>                             | 0,7 kg  |
| <b>Sisämitta d</b>                       | 12 mm   |
| <b>Staatinen kantokyky DYN</b>           | 6.65    |
| <b>Tilausnumero</b>                      | UC201   |

