

SNR SUCP-SARJAN RUOSTUMATTOMAT LAAKERIYKSIKÖT

SUCP201

Ruostumaton laakeriyksikkö



- Ruostumaton laakeriyksikkö
- Käy myös elintarviketeollisuudelle
- Käyttövalmis laakeriyksikkö.
- Kestovoideltu, jälkivoitelu vaaditaan



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

NTN-SNR:n ruostumaton laakeriyksikkö on suunniteltu kohteisiin joissa korroosionkesto on tärkeää. Korkea kosteusprosentti tai usein pestävät laitteet vaativat korroosionkestävän laakeroinnin, koska vakiolaakeri ruostuu. Ruostumattomat laakeriyksiköt ovat tehdasvoideltuja elintarvikekäyttöön sopivalla rasvalla.

Käyttölämpötila on -20°C ... +120°C. Pesän materiaali on AISI304 ja laakeri AISI440C. Yksikköön on saatavana myöskin päätykansi joka suojaa vedeltä vielä paremmin.

Laakeri on saatavana stop-ruuvilla ja epäkeskokoilukilukituksella.

TEKNISET TIEDOT

A	38 mm
B	31 mm
Dz	54 mm
H	33,3 mm
H1	15 mm
H2	65 mm
J	95 mm
L	126 mm
N	13 mm
N1	19 mm
Paino	0,83 kg

s 12,7 mm

Sisämitta d 12 mm

Z max. 45,6 mm

