

SNR SUCFL-SARJAN RUOSTUMATTOMAT LAAKERIYKSIKÖT

SUCFL201

Ruostumaton laakeriyksikkö



- Ruostumaton laakeriyksikkö kahdella kiinnitysreiällä
- Lisävoitelunipalla
- Käyttövalmis laakeriyksikkö.
- Kestovoideltu, jälkivoitelu vaaditaan



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

NTN-SNR:n ruostumaton laakeriyksikkö on suunniteltu kohteisiin, joissa korroosionkesto on tärkeää. Korkea kosteusprosentti tai usein pestävät laitteet vaativat korroosionkestävän laakeroinnin, koska vakiolaakeri ruostuu. Ruostumattomat laakeriyksiköt ovat tehdasvoideltuja elintarvikekäyttöön sopivalla rasvalla.

Käyttölämpötila on -20°C ... +120°C. Pesän materiaali on AISI304 ja laakeri AISI440C. Yksikköön on saatavana myöskin päätykansi joka suojaa vedeltä vielä paremmin.

Laakeria on saatavana stop-ruuvilla ja epäkeskokohtilukituksella.

TEKNISET TIEDOT

A	15 mm
A1	25,5 mm
A2	12 mm
B	31 mm
Dz	46 mm
H	60 mm
J	90 mm
L	112 mm
N	12 mm
Paino	0,52 kg
s	12,7 mm
Sisämitta d	12 mm

T

33,3 mm

Z max.

37,8 mm

