


TR SA-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

SA201#

Laakeripesän irtolaakeri



- Kiinnitys epäkeskokoilla
- Turvallinen lukitus kun laakeri pyörii yhteen suuntaan
- Sopii valurauta ja peltipesiin



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriysiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriysikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskokoilla, stop-ruuvilla tai kiristyskoloilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojalla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C:stä.

Jatkuvassa käytössä yli 70°C lämpötila pienentää voiteluaineen käyttöikää.

Otettava huomioon

- Sisälaakeri määrittää laakeriysikön kantavuuden
- Asentaessa pitää huomioida akselin suoruus pesien välillä

TEKNISET TIEDOT

B	19,1 mm
B1	28,6 mm
B3	13,5 mm
C	12 mm
D	40 mm
d1	28,6 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	9550 N

h	3,6 mm
Paino	0,14 kg
s	6,5 mm
Sisämitta d	12 mm
Staattinen kantokyky DYN	4780

