

## COB090F DIN 1494, LAIPALLISET PRONSSIHOLKIT

COB090F 2515

Pronssi laipallinen liukulaakeri 25x28x15



- Uurretut voiteluainetaskut, jotka voitelun jälkeen luovuttavat voiteluainetta vähitellen käytön aikana
- Kestää iskuja, värinää ja suuria kuormituksia
- Kovuus 90–120 HB
- Maksimilämpötila 150 astetta

### TUOTEKUVAUS

Laipallinen pronssi holkki voitelutaskuilla tarvitsee voitelua käytön aikana. Voitelu tapahtuu liukulaakerissa olevista voitelureiistä. Voitelu vähentää kitkaa ja lämmönmuodostusta. Käyttökohteina esimerkiksi rakennus-, metsä- ja maatalouskoneet

Kuormitus/kuormitussuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli P×V-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä pesän mitat. Voidaan toimittaa myös laipallisena ja laattamuodossa.

### TEKNISET TIEDOT

<b>D1</b>	28 mm
<b>D2</b>	35 mm
<b>L</b>	15 mm
<b>Sisämitta d</b>	25 mm

