

COB094 DIN 1494 PRONSSIHOLKIT

COB094 3530

Pronssi liukulaakeri tiivisteillä 35x39x30

- Läpimenevät reiät ja integroidut tiivisteet
- Soveltuu hyvin likaisiin ympäristöihin
- Kovuus 90-120 HB



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUE

Holkki tarvitsee voitelua, mutta koska holkin läpimenevät reiät luovuttavat voiteluainetta käytön aikana, saavutetaan vähäinen kitka ja hyvä tehokkuus. Holkissa on lisäksi integroitu tiiviste, joka estää vuodot ja lian pääsyn sisään. Läpi menevien reikien ja tiivisteiden ansiosta voiteluvälit ovat pitkät. Käytetään esimerkiksi rakennus-, metsä- ja maatalouskoneissa.

HUOMIOON OTETTAVAA

Kuormitus/kuormitusuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä kotelon mitat.

TEKNISEET TIEDOT

L	30 mm
Sisämitta d	35 mm
Ulkomitta D	39 mm

