

NTN-SNR KARTIORULLALAAKERI, TUUMAINEN

4T-03062/162

Kartiorullalaakeri tuumainen



- Sekä säteis- että aksiaali kuormiin
- Aksiaali kuormitus yhteen suuntaan
- Tuumamitoitus akselille ja ulkokehälle



TUOTEKUVAUS

Kartiorullalaakeri soveltuu parhaiten kestäämään säteis- ja aksiaali kuormia. Kuormituskapasiteetti riippuu asennusjärjestelmästä ja laakereiden kosketuskulmasta. Nämä laakerit ovat usein koneistetuilla teräspitimillä ja suurikokoisissa laakereissa on niitatut teräspitimet.

Tässä on esitelty ainoastaan yhden rivin kartiorullalaakerit. Ota yhteyttä OEM Automatiiciin kysyäksesi lisätietoja kahden tai neljän rivin kartiorullalaakereista.

MUUTA HUOMIOITAVAA

LAAKERIA PITÄÄ VOIDELLA KOSKA:

- Voiteluaine estää metallien kohtaamista ja toimii voiteluna vierintäelimien välillä
- Vähentää kitkaa laakerissa
- Suojaa korroosiolta
- Jos laakerin voitelu tapahtuu rasvalla, rasva myöskin pitää epäpuhtaudet poissa

HUOMIOITAVAA LAAKERIA VALITTAESSA:

- Radiaalinen ja aksiaalinen kuormitus
- Kaatumismomentti
- Asennusympäristö ja lämpötilat
- Kierrosluvut

TEKNISEET TIEDOT

a	5,4 mm
B	14,681 mm
C	11,112 mm

Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	20,3 kN
Paino	0,092 kg
Sisämitta d	15,875 mm
Staattinen kantokyky DYN Cr	18,7 kN
T	14,288 mm
Ulkomitta D	41,275 mm
Voitelu	10000 rpm
Öljy	13000 rpm

