

NUVO-5608VR SARJAN TEOLLISUUSTIETOKONEET

N5608VR-I3
Nuvo-5608VR Core™ i3-6100

- Intel® 6th Gen. Core™ suorittimet
- Monikamera- ja valvontajärjestelmiin
- 8x GigE PoE+, 4x USB 3.0
- Ajoneuvokäyttöön CAN 2.0
- 2x 3,5" SATA-levypaikkaa RAID 0/1 tuella



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Suoritin	Intel® Core™ i3-6100 (3M Cache, 3.7 GHz, 51W TDP)
Piirisarja	Intel® Q170 Platform Controller Hub
Muistin tyyppi	2x DDR4-2133 SDRAM SODIMM
Muisti (RAM)	32 GB
Grafiikka	Intel® HD Graphics 530
AMT	AMT 11.0
Etähallinta	1x 10-pin (2x5) wafer etä on/off-kytkimelle ja status-ledille
Etäkäynnistys ja Status	Kyllä

LIITÄNNÄT

Liitäntä - Audio	1x mic-in and 1x speaker-out
Liitäntä - Ethernet	2x Gigabit Ethernet (Intel I210/219), 8x Gigabit Ethernet PoE (Intel I210)
PoE tuki	8x IEEE 802.3at Gigabit PoE+ (25,5W/portti, maks. 120W kokonaisteho)
Liitäntä - I/O	4+4 kanavainen eristetty Digitaalinen I/O
CAN	1x CAN 2.0
Liitäntä - Sarjaportti	2x ohjelmoitava RS-232/422/485 ports (COM1 & COM3), 1x RS-232 (COM2)
Liitäntä - USB	4x USB 3.0 4x USB 2.0
Liitäntä - Video	1x DVI-I, 2x DP

Min. syöttöjännite DC	8 V DC
Max. syöttöjännite DC	35 V DC

VÄYLÄT


Väylä - Mini-PCle	2x full-size mini-PCle (toinen yhdessä mSATA:n kanssa), 2x full-size mini-PCle (vain USB signaalit)
Väylä - mSATA	1x full-size mSATA (samassa Mini-PCle:n kanssa)
Väylä - SATA	2x SATA 3.5" (HDD), RAID 0/ 1 tuki

ASENNUS

Asennus	Ruuvikiinnitys vaimennuspaloilla
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10%~90% ei-kondensoituva
Min. käyttölämpötila	25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C
Tärinänkesto	1 Grms (IEC60068-2-64)

TUOTTEEN KOKO

Korkeus	98 mm
Leveys	240 mm
Syvyys	225 mm
Paino	3,5 kg



Unit : mm

