

## SUORA PISTOLIITIN SISÄKIETEELLÄ

Sarja 57030

57030 4-M5

Suora pistoliitin 4mm + M5 SK

- M5 - 1/2" sisäkierre BSPP
- Ø4 - 12mm putkelle
- NBR tiiviste
- Lämpötila-alue -20 - +80°C
- Painealue 20 bar asti




### TUOTEKUVAUS

Aignep 57000 sarja on kokonaan metallirunkoinen ja suunniteltu käytettäväksi haastavissa olosuhteissa jossa on tärinää, hankausta tai hitsauskipinöitä.

Aignep liittimissä on hyvää nopea liitántä ja helppo pneumatiikkaputken irrottaminen. BSPP, BSPT ja metrinen kierre takaa sen, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva liitin. Sopivilla tiivistevalinnoilla kylmänkesto saadaan jopa -40°C asti.

### TEKNISET TIEDOT

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Body shape                  | I                 |
| Connection inside           | M5                |
| Kierteen tyyppi             | Metrinen kierre   |
| Letkun halkaisija ulkoreuna | 4 mm              |
| Material disconnect ring    | Niklattu messinki |
| Max. käyttölämpötila        | 80 °C             |
| Max. paine                  | 20 bar            |
| Min. käyttölämpötila        | -20 °C            |
| Min. painealue              | -0,99 bar         |
| Pakkauskoko                 | 10 kpl            |
| Rungon materiaali           | Niklattu messinki |
| Tiivisteiden materiaali     | NBR               |



|              | A   | B    | L    | CH |
|--------------|-----|------|------|----|
| 57030 4-M5   | M5  | 5,5  | 21,0 | 11 |
| 57030 4-1/8  | 1/8 | 8,5  | 24,0 | 13 |
| 57030 4-1/4  | 1/4 | 11,0 | 27,5 | 16 |
| 57030 5-1/8  | 1/8 | 8,5  | 26,5 | 13 |
| 57030 6-1/8  | 1/8 | 8,5  | 26,0 | 13 |
| 57030 6-1/4  | 1/4 | 11,0 | 29,5 | 16 |
| 57030 8-1/8  | 1/8 | 8,5  | 27,0 | 15 |
| 57030 8-1/4  | 1/4 | 11,0 | 29,5 | 17 |
| 57030 8-3/8  | 3/8 | 12,0 | 32,0 | 19 |
| 57030 10-1/4 | 1/4 | 11,0 | 32,0 | 18 |
| 57030 10-3/8 | 3/8 | 12,0 | 33,5 | 19 |
| 57030 10-1/2 | 1/2 | 15,0 | 39,0 | 24 |
| 57030 12-3/8 | 3/8 | 12,0 | 36,0 | 21 |
| 57030 12-1/2 | 1/2 | 15,0 | 41,0 | 24 |