

SUUNNATTAVA KULMALIITIN SISÄKIERTEELLÄ

Sarja 57106

57106 4-1/8

Suunnattava kulmapistoliitin 4mm + G1/8 SK



- 1/8" - 1/2" sisäkierre BSPP
- Ø4 - 12mm putkelle
- NBR tiiviste
- Lämpötila-alue -20 - +80°C
- Painealue 20 bar asti


TUOTEKUVAUS

Aignep 57000 sarja on kokonaan metallirunkoinen ja suunniteltu käytettäväksi haastavissa olosuhteissa jossa on tärinää, hankausta tai hitsauskipinöitä.

Aignep liittimissä on hyvää nopea liitántä ja helppo pneumatiikkaputken irrottaminen. BSPP, BSPT ja metrinen kierre takaa sen, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva liitin. Sopivilla tiivistevalinnoilla kylmänkesto saadaan jopa -40°C asti.

TEKNISET TIEDOT

Body shape	L
Kierteen tyyppi	G-kierre
Letkun halkaisija ulkoreuna	4 mm
Liitántä	G1/8
Material disconnect ring	Niklattu messinki
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. paine	80 bar
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. painealue	-0,99 bar
Pakkauskoko	10 kpl
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Tiivisteen materiaali	NBR



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
57106 4-1/8	1/8	8,5	17,0	17,2	9	13	10
57106 4-1/4	1/4	11,0	17,0	19,7	9	16	10
57106 6-1/8	1/8	8,5	21,0	18,9	11	13	12,5
57106 6-1/4	1/4	11,0	21,0	21,4	11	16	12,5
57106 8-1/8	1/8	8,5	22,5	19,4	12	13	14,5
57106 8-1/4	1/4	11,0	22,5	21,9	12	16	14,5