

## KYTKETTÄVÄT UROS M12-LIITTIMET

8A4006311

M12 kytk.liitin 4n suora uros PG7 rst mutteri

- Kenttäliitettävät M12 liittimet
- Liittimet A-, B- tai D-koodauksella
- 4, 5 tai 8 napaiset liittimet



### TUOTEKUVAUS

Molex Brad M12 kenttäliitettäviä liittimiä on saatavana 4-, 5- ja 8-napaisena. Yleisimmät mallit ovat ruuvattavilla liittimillä. Kaapelin vedonpoisto on tiivis ja luotettava. M12 liittimiä on erilaisella koodauksella. Kenttäliitettäviä uros M12 liittimiä on A-, B-, D- ja X-koodauksella. A-koodaus on yleinen lähestymiskytkimissä. B-koodatut liittimet ovat yleisiä Profibus kaapeloinnissa. D-koodattuja käytetään Profinet ja Ethernet kaapeloinnissa. X-koodatut liittimet ova 8-napaisia ja niitä käytetään Ethernet kaapeloinnissa.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

Napaluku	4
Liitântä	M12
Liitintyyppi	Suora uros
Häiriösuojattu	Ei
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Kosketinmateriaali	Hopeoitu kupari
LED-indikointi	Ei
Max. virta	4 A
Max. jännite DC	300 V
Liitântä	Ruuvi

<b>Max. johdinala</b>	0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Valmistajan osanumero</b>	1200710063
<b>Min. kaapelin halkaisija</b>	3,3 mm
<b>Max. käyttölämpötila</b>	90 °C
<b>Paino</b>	25 g
<b>Max. kaapelin halkaisija</b>	6,6 mm
<b>Max. jännite AC</b>	250 V
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-25 °C
<b>Rungon materiaali</b>	Muovi