



UPOTETTAVAT PAINEANTURIT

SGE-16

SGE1601000020

0...10mH₂O 4-20mA 20m kaapeli PUR

- Mittausalue 0-100m
- Vedelle, jätevedelle ja öljylle
- Halkaisija 16mm
- Integroitu ylijännitesuoja
- ATEX ja DNV hyväksytty



TUOTEKUVAUS

SGE-16 anturi lasketaan nesteeseen ja anturi mittaa painetta suhteessa syvyyteen. Esimerkiksi vedessä, 10 metrin syvyys vastaa 1 Bar painetta. Aplisensin SGE-16 anturi kykenee mittaamaan pinnankorkeutta jopa 100m syvyydessä. Anturilla pystytään mittaamaan pinnankorkeutta syvemmilläkin kuin 100m, mutta tällöin anturin tarkkuus kärsii. Anturi soveltuu nesteille jotka sopivat ruostumattomalle teräkselle, esimerkiksi vesi ja öljy.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP68
Kaapelin materiaali	PUR
Kaapelin pituus	20 m
Materiaali	Ruostumaton teräs
Max. painealue	10 mH ₂ O
Max. poikkeama	0,6 %
Min. painealue	0 mH ₂ O
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Signaalityyppi	4-20 mA