

## LEVYKIMPPUKETJUT

LL1266#

Levykimppuketju 6x6 (kelassa 25m)

- Valmistettu seosteräksestä, materiaali valittu erityisesti kestäämään äkillisiä iskukuormituksia
- Lämpökäsitelty jotta kestää maksimaalisen kuorman
- Tapit valmistettu lämpökäsitelystä seosteräksestä
- ISO standardi



### TUOTEKUVAUS

Erittäin suurilla murtolujuus luvuille tehty levykimppuketju. Vaihtoehtona ISO standardin mukaiset ja ANSI standardin mukaiset tuotteet.

Levykimppuketjun käyttökohteita esim. nostolaitteet kuten trukit, henkilönostimet ja kaikki laitteet jotka liikkuvat hitaasti

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Ketjun jako P         | 19,05 mm  |
| Minimi vetolujuus     | 86,7 kN   |
| Paino                 | 2,15 kg/m |
| Sivulevyn leveys F    | 13,7 mm   |
| Sivulevyn paksuus g/G | 1,85 mm   |
| Tapin pituus D        | 25,4 mm   |
| Vetolujuus            | 99,7 kN   |
| Ketjuladonta          | 6x6       |



