

## LEVYKIMPPUKETJUT

BL446#

Levykimppuketju 4x6 (kelassa 50m)

- Valmistettu seosteräksestä, materiaali valittu erityisesti kestäämään äkillisiä iskukuormituksia
- Lämpökäsitelty jotta kestää maksimaalisen kuorman
- Tapit valmistettu lämpökäsitelystä seosteräksestä
- ISO standardi



### TUOTEKUVAUS

Erittäin suurilla murtolujuus luvuille tehty levykimppuketju. Vaihtoehtona ISO standardin mukaiset ja ANSI standardin mukaiset tuotteet.

Levykimppuketjun käyttökohteita esim. nostolaitteet kuten trukit, henkilönostimet ja kaikki laitteet jotka liikkuvat hitaasti

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ketjun jako P         | 12,7 mm  |
| Minimi vetolujuus     | 44,5 kN  |
| Paino                 | 1,6 kg/m |
| Sivulevyn leveys F    | 12,07 mm |
| Sivulevyn paksuus g/G | 2,08 mm  |
| Tapin pituus D        | 23,75 mm |
| Vetolujuus            | 56 kN    |
| Ketjuladonta          | 4x6      |



