

SISÄHAMMASTETTU KÄÄNTÖKEHÄ

I.486.20.00.B

Kääntökehä sisähammastus I.486.20.00.B

- Sisähammastettu kääntökehä
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun




TUOTEKUVAUS

Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä sisäisellä hammastuksella. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

TEKNISET TIEDOT

Kehän hammastus m	5
Kehän hammastus P	335 mm
Kehän hammastus z	67 n°
Kiinnistysreikä La	460 mm
Kiinnistysreikä Li	375 mm
Kiinnistysreikä na	24 n°
Kiinnistysreikä ni	24 mm
Mitta C	412,5 mm
Mitta Da	486 mm
Mitta Di	325 mm
Mitta U	415,5 mm
Paino	31 kg
Vääntömomentti Fz max.	24,7 kN
Vääntömomentti Fz norm.	17,7 kN

1.20.8



Bearing Type	Dimensions			Fitting limits			Load limits			Speed limits		Mass kg
	d	D	B	e	f	F	P	P _r	P _{lim}	P _{max}	n	
1. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
2. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
3. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
4. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
5. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
6. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
7. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
8. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
9. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
10. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
11. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
12. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
13. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
14. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
15. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
16. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
17. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
18. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
19. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
20. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
21. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
22. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
23. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
24. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
25. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
26. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
27. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
28. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
29. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
30. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
31. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
32. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
33. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
34. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
35. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
36. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
37. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
38. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
39. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
40. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
41. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
42. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
43. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
44. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
45. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
46. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
47. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
48. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
49. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
50. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
51. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
52. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
53. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
54. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
55. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
56. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
57. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
58. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
59. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
60. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
61. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
62. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
63. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
64. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
65. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
66. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
67. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
68. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
69. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
70. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
71. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
72. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
73. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
74. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
75. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
76. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
77. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
78. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
79. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
80. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
81. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
82. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
83. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
84. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
85. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
86. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
87. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
88. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
89. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
90. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
91. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
92. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
93. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
94. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
95. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
96. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
97. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
98. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
99. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32
100. 6004.20.00.0	40	60	16	12	14	16	18	20	22	24	30	32

© 1974 • Crownex Corp. DIN 62191 Part 1, equivalently applied.

For a detailed drawing of the bearing, please refer to the drawing.