

ULKOHAMMASTETTU KÄÄNTÖKEHÄ

E.505.20.00.B

Kääntökehä ulkohammastus



- Ulkoisella hammastuksella
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun




TUOTEKUVAUS

Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä ulkoisella hammastuksella. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

TEKNISET TIEDOT

Kehän hammastus m	5
Kehän hammastus P	495 mm
Kehän hammastus z	99 n°
Kiinnistysreikä La	455 mm
Kiinnistysreikä Li	368 mm
Kiinnistysreikä na	20 n°
Kiinnistysreikä ni	24 mm
Mitta C	412,5 mm
Mitta Da	503,3 mm
Mitta Di	342 mm
Mitta U	415,5 mm
Paino	31 kg
Vääntömomentti Fz max.	24,9 kN

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or hub, showing dimensions in millimeters (mm). The drawing includes a cross-section view and a side view. Key dimensions are labeled: 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000. The drawing also shows a central hole with a diameter of 100 mm and a keyway with a width of 10 mm.



Bearing Type	Dimensions			Fitting Bores			Gear Teeth			North Face		Mass		
	Da	Di	C	Da	La	h	Da	Di	h	Fr	Fc			
1 E 505-20.0B.0	523.5	415.5	415.5	342	455	20	368	24	406	5	90	17.8	24.9	32
2 E 506-20.0B.0	563.5	545.5	545.5	472	585	28	492	32	630	6	125	21.2	29.7	43
3 E 736-20.0B.0	742.5	665.5	665.5	572	665	32	590	36	732	6	125	21.2	29.7	52
4 E 856-20.0B.0	831.5	765.5	765.5	672	795	36	490	40	828	6	125	21.2	29.7	59
5 E 956-20.0B.0	930.5	845.5	845.5	772	865	36	790	40	938	8	117	28.2	39.6	71
6 E 1056-20.0B.0	1065.5	965.5	965.5	872	985	40	998	44	1532	8	125	28.2	39.6	77
7 E 1156-20.0B.0	1166.5	1065.5	1065.5	972	1135	44	1048	48	1532	8	144	28.2	39.6	83

Q. x 704 x Grande resaca 170x 71412 000 000 000 000 000

Age 34, a retired teacher of 10 years, when you offer