

BE -SARJAN VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

BE236-Z1-RM

Kääntökehä vaihteella BE236-Z1-RM

- integroitu vaihde
- IP65 luokitus
- HNBR huulitiivisteet kehässä, kestää UV-valoa
- Maksimi kierrosnopeus, 1 rpm



TUOTEKUVAUS

Kääntökehä jossa integroitu vaihde. BE-sarjan kehät ovat pienellä vällyksellä. Suljettu kehä hankaavalla tiivisteellä takaa IP65 luokituksen.

Käyttökohteina esim nostolaitteet jossa pyöritys, henkilönostimet, kourat, trailerit, nosturit, antennit ja trukit

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	97 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	83 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	6500 Nm
Nimellisvääntö	3380 Nm
Paino	29 kg
Pitomomentti	6,8 kNm
Staattinen aksiaalikuorma	290 kN
Staattinen radiaalikuorma	94 kN
Takaiskun vällys	max 0,15°
Tehokkuus	40 %

Välityssuhde	44-1
Ylitysmomentti	6,8 kNm