

BE -SARJAN VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

BE130-Z1-RM

Kääntökehä vaihteella BE130-Z1-RM

- integroitu vaihde
- IP65 luokitus
- HNBR huulitiivisteet kehässä, kestää UV-valoa
- Maksimi kierrosnopeus, 1 rpm



TUOTEKUVAUS

Kääntökehä jossa integroitu vaihde. BE-sarjan kehät ovat pienellä välilyksellä. Suljettu kehä hankaavalla tiivisteellä takaa IP65 luokituksen.

Käyttökohteina esim nostolaitteet jossa pyöritys, henkilönostimet, kourat, trailerit, nosturit, antennit ja trukit

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	12 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	8,7 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	7,6 kN
Jarrullinen	Kyllä
Max. vääntömomentti	800 Nm
Nimellisvääntö	400 Nm
Paino	10,27 kg
Pitomomentti	950 kNm
Staatinen aksiaalikuorma	27 kN
Staatinen radiaalikuorma	15 kN
Takaiskun vällys	max 0,34°
Tehokkuus	30 %
Välityssuhde	62-1

Ylitysmomentti

1,6 kNm
