

LBE -SARJAN VAIHTEELLISET ALUMIINKUORISET KÄÄNTÖKEHÄT

LBE100-Z0-RM

Kääntökehä vaihteella, alumiinikuori



- Alumiinikuori
- IP65-luokitus
- HNBR huulitiiviste kehässä, kestävä UV-valon
- Maksimi kierrosnopeus 1 rpm



TUOTEKUVAUS

LBE-sarja on kevyempi versio BE-sarjasta. Alumiinikuori vähentää kokonaispainoa huomattavasti. Sopivia käyttökohteita ovat esimerkiksi nostolaitteet, joissa on pyörytys sekä erilaiset henkilönostimet ja robotit.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	16 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	9,1 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	18,1 kN
Jarrullinen	Kyllä
Max. vääntömomentti	635 Nm
Nimellisvääntö	245 Nm
Paino	5,57 kg
Pitomomentti	3 kNm
Staattinen aksiaalikuorma	10,2 kN
Staattinen radiaalikuorma	18,1 kN
Takaiskun vällys	max 0,13°
Tehokkuus	30 %
Välityssuhde	54-1
Ylitysmomentti	3,6 kNm