

H05BQ-F, H07BQ-F PUR- OHJAUSKAAPELI

SAB02690315/04K
H07BQ-F 3G1,5 mm²



- Taipuisa myös pakkasessa
- Öljyn- ja säänkestävä
- Halogeeniton

TUOTEKUVAUS

Hyvin mekaanista ja sään aiheuttamaa rasitusta kestävä kaapeli, joka sietää myös hyvin useita erinäisiä kemikaaleja.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	3 kpl
Johdinala	1,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U _o /U 450/750 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	8,9 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-40 °C
Öljynkestävyys	Erittäin hyvä -TMPU DIN VDE 0282 10
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 4 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 12,5 x d
Cu-paino	43 kg/km
Paino	107 kg/km
Johdineriste	Kumiseos
Johdinjärjestys	Keroksittain
Osajohtimien merkintä	Värikoodattu DIN VDE 0293 mukaan
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet DIN VDE 0295 class 5 mukaan

Hyväksynnät	RoHS
Halogeeniton	Kyllä
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	4000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Oranssi RAL 2003
Kemiallinen kestävyys	Kestää hyvin happoja, lipeää, liuottimia ja hydraulijäykkä
Lämpötila-alue, lyhytaikaisesti min.	250 °C

