

ER-SARJA SOLENOIDI

ER60-10/CT
Solenoidi

- AC ja DC jännitteet
- 5-20mm isku
- Rääätälöinti mahdollista



TUOTEKUVAUS

ER sarjan lineaarisolenoidissa liike on toteutettu elektromagneettisesti


Männän paluu alkupisteeseen toteutetaan ulkoisella voimalla tai jousella. Tälle tuotteelle on saatavilla useita eri rääätälöintivaihtoehtoja, muun muassa männän pää voidaan työstää asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

TEKNISET TIEDOT

Eristysluokka	B (130°C)
IP-luokka	IP00
Iskun pituus	10 mm
Kokonaispaino	681 g
Max. jännite AC	230 V
Max. jännite DC	205 V
Min. jännite AC	110 V
Min. jännite DC	6 V
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 100%	18 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 15%	110 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 25%	70 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 40%	45 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 5%	280 W
Palautusjousi	Kyllä
Voima iskun alussa 100% käyttösykli	11,6 N
Voima iskun alussa 15% käyttösykli	43,6 N

Voima iskun alussa 25% käyttösykli	31,6 N
Voima iskun alussa 40% käyttösykli	23,6 N
Voima iskun alussa 5% käyttösykli	79,6 N
Voima iskun lopussa 100% käyttösykli	55,1 N
Voima iskun lopussa 15% käyttösykli	152,1 N
Voima iskun lopussa 25% käyttösykli	121,3 N
Voima iskun lopussa 40% käyttösykli	95,1 N
Voima iskun lopussa 5% käyttösykli	200,4 N

Force stroke curve



Duty-cycle	Standard voltages										Under demand voltages			
	VDC										VDC		VAC	
ED%	6	12	24	48	100	125	205	110	230		Min	Max	Min	Max
100%	x	o	o	o	o	o	o	o	o	7	230	48	230	
40%	x	o	o	o	o	o	o	x	o	11	230	125	230	
25%	x	x	o	o	o	o	o	x	o	13	230	200	230	
15%	x	x	o	o	o	o	o	x	x	16	230	x	x	
5%	x	x	o	o	o	o	o	x	x	24	230	x	x	

Layout: o = Available ; x = Unavailable

Solenoid under voltage

