

ERC-SARJA SOLENOIDI

ERC25-04/CC

Solenoidi

- AC ja DC jännitteet
- 4-20mm isku
- Räätlöinti mahdollista



TUOTEKUVAUS

ERC sarjan lineaarisolenoidissa elektromagneettiset voimat liikkuttavat mäntää tarvittavan iskun verran. Mäntän paluu alkupisteeseen toteutetaan ulkoisella voimalla tai jousella. ERC sarja on vastaava ER sarjan kanssa, mutta pitkäikäisempi laakeroinnin ja pinnoitteen ansiosta.

Tälle tuotteelle on saatavilla useita eri räätlöintivaihtoehtoja, muun muassa mäntän pää voidaan työstää asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

TEKNISET TIEDOT

Eristysluokka	B(130°C)
IP-luokka	IP00
Iskun pituus	4 mm
Jännitetyyppi	AC, DC
Kokonaispaino	110 g
Max. jännite AC	230 V
Max. jännite DC	205 V
Min. jännite AC	110 V
Min. jännite DC	6 V
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 100%	6,3 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 15%	40,3 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 25%	24,7 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 40%	15,2 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 5%	123 W
Palautusjousi	Kyllä
Voima iskun alussa 100% käyttösykli	4,4 N

