



DS8110 VIIVAKOODINLUKIJAJA

DS8110-2100

Viivakoodinlukija, standard resolution

- Lukuetäisyys 1900mm asti
- Lukunopeus 1000 scan/s
- Sisäänrakennettu Ethernet/IP, Profinet IO, Profibus-DP
- e-GENIUS web pohjainen konfigurointi ohjelmisto



TUOTEKUVAUS

Uusi DS8110-viivakoodinlukija tarjoaa huippuluokan suorituskyyvyn kaikissa käyttöolosuhteissa, ja se täyttää vaativimmatkin sovellukset pakettien lajittelussa ja matkatavaroiden käsittelyssä.

Yli 30 vuoden kokemuksella ja edistyneimmällä tekniikalla DS8110 asettaa uuden standardin T&L-sovelluksiin tarjoten ainutlaatuisia ominaisuuksia ja etuja.

Innovatiivinen DST (digitaalinen signaalitekniikka) tarjoaa vakaan ja jatkuvan suorituskyyvyn kaikissa työolosuhteissa varmistaakseen logistiikkaoperaattoreille oikea-aikaiset toimitukset joka päivä. DST ansiosta lukijan lukualue ja lukusyvyyys on ainutlaatuinen vaikka viivakoodi olisi huono laatuista.

ASTRA™:n uusin versio, ASTRA™ G3 -tekniikka, tarjoaa erinomaisen suorituskyyvyn lukualueessa ja syväterävyydessä ilman perinteisiä mekaanisia tarkennuksia.

Ethernet-väyläyhteys (EBC) mahdollistaa nopean tiedonsiirron.. Monen lukijan tunneli kokoonpanot hallitaan täydellisesti EBC:llä.

E-GENIUS konfigurointi ohjelmisto mahdollistaa viivakoodinlukijan helpon käyttöönoton. Ohjelmisto on web pohjainen eli ei tarvitse asentaa erillistä ohjelmistoa tietokoneelle.

TEKNISET TIEDOT

Digitaaliset lähdöt	2
Digitaaliset tulot	3
IP-luokka	IP65
Kommunikaatioliitännät	RS232/RS422, Aux RS232, Ethernet TCP/IP, EBC Technology, EtherNet/IP; PROFINET-IO and PROFIBUS-DP

Käyttöjännite	20-30 V DC
Lukunopeus	1000
Max. etäisyys	1900 mm
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. etäisyys	500 mm
Min. käyttölämpötila	0 °C
Mitat (mm)	216 x 96 x 127
Paino	2000 g
Resoluutio	0.25mm-0.50mm
Rungon materiaali	Alumiini
Tehonkulutus	20 W
Usean koodin lukeminen	Kyllä