

HYDRA-CELL KALVOPUMPUT P400

Annostelupumppu

P400MSESSC10S



- Virtaus 3 - 900 l/h
- Paine max. 103 bar
- Muovi- ja metallirakenne
- Tiivisteetön rakenne



TUOTEKUVAUS

Ainutlaatuinen monikalvorakenne lineaariselle ja pulssittomalle virtaukselle

Hydra-Cell Metering Solutions P500 -pumpuissa käytetään kolmea kalvoa yhdessä pumppupäässä.

Tämän ainutlaatuisen rakenteen ansiosta Hydra-Cell tuottaa käytännössä "pulssittoman" virtauksen ilman että, on tarvetta käyttää kalliita pulsaationvaimentimia.

TEKNISET TIEDOT

Akselimitta	Ontto akseli 24 mm
Hydrauliöljyn määrä	1,05 l
Jousipidikkeen materiaali	Hastelloy C
Kalvon materiaali	EPDM
Liitännän sisääntulo	BSPT 1"
Liitännän ulostulo	BSPT 3/4"
Max. järjestelmän paine	17 bar
Max. käyttölämpötila	120 °C
Max. paine	69 bar
Max. virtaus	228 l/h
Max. viskositeetti	3000 cP
Paino	30 kg
Partikkelikoko	Max. 0,5mm mm

Pohjalevyn materiaali	SS 316L
Pumpun materiaali	SS 316L
Pyörimissuunta	Valinnainen
Venttiilien materiaali	Nitronic 50
Venttiilin istukan materiaali	SS 316L
Venttiilin jousen materiaali	Elgiloy
Välityssuhde	10:1 - IEC 90-B5