

HYDRA-CELL KALVOPUMPUT P600

Annostelupumppu

P600MSETTB07C



- Virtaus 15 - 3300 l/h
- Paine max. 70 bar
- Muovi- ja metallirakenne
- Tiivisteetön rakenne



TUOTEKUVAUS

Ainutlaatuinen monikalvorakenne lineaariselle ja pulssittomalle virtaukselle

Hydra-Cell Metering Solutions P600 -pumpuissa käytetään kolmea kalvoa yhdessä pumppupäässä. Tämän ainutlaatuisen rakenteen ansiosta Hydra-Cell tuottaa käytännössä "pulssittoman" virtauksen ilman että, on tarvetta käyttää kalliita pulsaationvaimentimia.

TEKNISEET TIEDOT

Akselimitta	Ontto akseli 19 mm
Hydrauliöljyn määrä	3,1 l
Jousipidikkeen materiaali	Hastelloy C
Kalvon materiaali	EPDM
Liitännän sisääntulo	BSPT 1 1/2"
Liitännän ulostulo	BSPT 1"
Max. järjestelmän paine	17 bar
Max. käyttölämpötila	120 °C
Max. paine	69 bar
Max. virtaus	1120 l/h
Max. viskositeetti	4000 cP
Paino	66 kg
Partikkelikoko	Max. 0,8mm mm
Pohjalevyn materiaali	Epoksi-lakattua terästä

Pumpun materiaali

SS 316L

Pyörimissuunta

Valinnainen

Venttiilien materiaali

Hastelloy C

Venttiin istukan materiaali

Hastelloy C

Venttiin jousen materiaali

Hastelloy C

Välityssuhde

7,5:1 - IEC 80-B5

P600 Dimensions

P600 Models - F63

