

UPOTETTAVAT VALAISIMET

15070254

EBLT250 upotettava valaisin PMMAAd-M8-57



- Litteät valonlähteet upotusasennukseen. Pituudet 250 ja 450mm.
- Runko anodisoitua alumiinia, IP67
- M8 liitäntä
- Lasi diffusoivaa akryyliä, diffusoivaa turvalasia
- 5700K värilämpötila

TUOTEKUVAUS

Upotettavien valaisimen rakenne on erittäin matala jolloin upotettuna runko tulee vain 3mm rakenteesta ulos.

Valaisinta on saatavana kahta eri pituutta. On sanomattakin selvää, IP67 suojattu alumiinikotelo kestää sekä roiskuvat nesteet että pölyn.

Valaisin on saatavilla M8-liittimellä. Linssiksi voi valita diffusoivan akryyli- tai turvalasin.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Korkeus	20 mm
Kotelon materiaali	Alumiini
Lasin materiaali	Diffusoiva akryyli
Leveys	94 mm
Lumen	1608 lm
Max. käyttölämpötila	45 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Pituus	244 mm
Syöttöjännite	24 V DC
Syöttöjännite	24 V AC
Tehonkulutus	14 W
Värilämpötila	5700 K
Värintoisto	≥80