

PERFORMANCE SERIES

0601/0602-sarja

0601161411013

Painelähetin 0...16 bar



- Kompakti koko
- Painealue 250 bar asti
- 4...20 mA tai 0...10 V
- Tarkkuus 1 %



TUOTEKUVAUS

SUCO Performance sarjan paineanturit tarjoaa kompaktin ratkaisun yleisimpiin sovelluksiin.

Tälle anturisarjalle voidaan tehdä plasmapuhdistus, jolloin anturia voidaan käyttää happisovelluksissa.

Anturit toimitetaan tässä tapauksessa yksittäispakattuina.

Kysy lisää liitinvaihtoehtoista ja muista ominaisuuksista.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 1.4305, Keraaminen, NBR
IP-luokka	IP65
Iskunkestävyys	"500m / s ² ; 11 ms puolisiniaalto; DIN EN 60068-2-27"
Liitântä	G1/4-E
Liitântätyyppi	DIN EN 175301-803-A
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. paine	16 bar
Max. syöttöjännite DC	32 V DC
Max. ympäristön lämpötila	100 °C
Min. aineen lämpötila	-30 °C
Min. painealue	0 bar

Min. syöttöjännite DC	11 V DC
Min. ympäristön lämpötila	-30 °C
Murtumispaine	60 bar
Paineen nousu	1 bar/ms
Paino	110 g
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 1.4305
Signaalityyppi	0-10 V
Tärinänkesto	20g: 4...2000 Hz siniaalto, DIN EN 60068-2-6
Vasteaika	2 ms



DIN EN 175301-803-A	
Pin	0601 0602
1	U _{ve} U _{ve}
2	Gnd I _{out}
3	U _{out} nc*
IP65	
x ~ 60 mm without coupling socket x ~ 77 mm with coupling socket	
Order number: 013	

M 12 - DIN EN 61076-2-101 A	
Pin	0601 0602
1	U _{ve} U _{ve}
2	U _{out} nc*
3	Gnd I _{out}
4	nc* nc*
IP67	
x ~ 54 mm	
Order number: 002	

ISO 15170-A1-4.1	
Pin	0601 0602
1	U _{ve} U _{ve}
2	Gnd nc*
3	U _{out} I _{out}
4	nc* nc*
IP67, IP69K	
x ~ 56 mm	
Order number: 004	

AMP Superseal 1.5*	
Pin	0601 0602
1	U _{out} nc*
2	Gnd I _{out}
3	U _{ve} U _{ve}
IP67	
x ~ 61 mm	
Order number: 007	

Deutsch DT04-3P	
Pin	0601 0602
A	U _{ve} U _{ve}
B	Gnd nc*
C	U _{out} I _{out}
IP67, IP69K	
x ~ 61 mm	
Order number: 010	

