

## IP-KAMERAT

ORL0103811

AF-Zoom kamera HD-E Alu

- Kotelointiluokka IP69K
- Voidaan kytkeä suoraan TCP/IP verkkoon
- Kestää hyvin värinää G50



## TUOTEKUVAUS

Orlaco on automaattitarkenteisissa AF zoom HD-E IP -kameroissa on samat koteloinnit kuin Orlacon analogisissa zoom -kameroissa. Kamera voidaan kytkeä suoraan tietekoneverkkoon (TCP/IP). Kamerat kestävät erittäin hyvin värinää sekä iskuja. Kameroissa on ylipaineinen tyypitäyte ja niissä on automaattinen lämmitys joten ne tarjoavat hyvän kuvan kaikissa olosuhteissa. Lisäksi kamerasssa on 0-lux yönäkötila sekä sisään rakennettu kirkkaustoiminto jotka parantavat näkymää hämärissä olosuhteissa.

Kamerassa on 30 x optinen zoom ja se on saatavissa alumiinisena sekä ruostumattomasta teräksestä. Kameroita voidaan käyttää Orlacon SmartView ohjelmistolla tai kolmannen osapuolen videonhallintaohjelmilla (VMS).

PTZ -kamerassa on tehokas 360 astetta pyörivä kääntöjalka sekä 30 x optinen zoom. Kamera kääntyy 90 astetta sekä ylös- että alas ja 180 astetta vasemmalle ja oikealle. Kamera on saatavana alumiinisena sekä ruostumattomasta teräksestä.

## TEKNISET TIEDOT

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| IP-luokka             | IP68                |
| Kaapelin pituus       | 5000 mm             |
| Liitin                | Avoimet johtimet    |
| Materiaali            | Anodisoitu alumiini |
| Max. käyttölämpötila  | 60 °C               |
| Max. syöttöjännite DC | 30 V DC             |
| Min. käyttölämpötila  | -40 °C              |
| Min. syöttöjännite DC | 18 V DC             |
| Tärinänkesto          | 50 g                |

