




## KDS-DE TIIVISTEKUMIT

28561.6

KDS-DE/B tiivistekumi, pieni, suljettu, harmaa

- 1,5mm - 33mm
- IP66
- Harmaa - UL 94-V0, Musta - UL94HB
- -40°C...120°C
- Musta - UV-stabiloitu, hyvä kemikaalien sieto



### TUOTEKUVAUS

Harmaa

Materiaali: TPE

Paloluokka: UL94 V-0

Käyttölämpötila-alue: -40 °C...+90 °C (staattinen)

IP-luokka: IP66

Halogeenivapaa, silikonivapaa

Musta

Materiaali: TPE

Paloluokka: UL94 HB

Käyttölämpötila-alue: -40 °C...+120 °C (staattinen)

IP-luokka: IP66

Halogeenivapaa, silikonivapaa

UV-stabiloitu

Hyvä kemikaalien sieto

### TEKNISET TIEDOT

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Alkuperämaa   | DE              |
| Asennus       | Push in         |
| cUL standardi | C22.2 No. 14-95 |
| Halogeeniton  | Kyllä           |
| Hyväksynnät   | cUL, UL         |
| IP-luokka     | IP66            |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Kaapeleiden lukumäärä</b> | 0 kpl    |
| <b>Korkeus</b>               | 17,7 mm  |
| <b>Lasikuituvahvistettu</b>  | Ei       |
| <b>Leveys</b>                | 20,3 mm  |
| <b>Materiaali</b>            | TPE      |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>  | 90 °C    |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>  | -40 °C   |
| <b>NEMA luokka</b>           | 4x       |
| <b>Paino</b>                 | 7,7 g    |
| <b>Pakkauskoko</b>           | 10 kpl   |
| <b>Paloluokka</b>            | V-0      |
| <b>Pituus</b>                | 20,3 mm  |
| <b>Silikonivapaa</b>         | Kyllä    |
| <b>Tullitariffi</b>          | 39259020 |
| <b>UL standardi</b>          | UL 508   |
| <b>UV-kestävä</b>            | Ei       |
| <b>Väri</b>                  | Harmaa   |