


KDS-FP LÄPIVIENTILAIPPA

28660.4

KDS-FP läpivientilaippa, 2 x 10/24, musta

- IP66
- Jopa 120 läpivientiä
- Helppo ja kustannustehokas ratkaisu



TUOTEKUVAUS

ContaClip:n KDS-FP on uusi ja monipuolinen ratkaisu kaapelien hallintaan.

KDS-FP laippa tarjoaa hyvin helpon ja kustannustehokkaan ratkaisun useiden kaapeleiden läpivientiin. Konfiguraatiota on helppo muuttaa jälkepäin, jos kaapeleita täytyy lisätä ja poistaa.

Ratkaisu tekee myös varastoinnista helppoa. Enää ei tarvitse pitää varastossa useaa erilaista koteloa erilaisilla aukotuksilla hyllyssä, vaan voit varustaa kaikki kotelot KDS-FP läpivientilaipalla ja varustaa sen aina kulloisenki tarpeen mukaan.

Järjestelmä koostuu kolmesta perus komponentista

1. Laippa

Saataavilla kaksi vaihtoehtoa

KDS-FP 2 x 10/24 (jopa 20 aukkoa tiivistekumeille)

KDS-FP 3 x 10/24 (jopa 30 aukkoa tiivistekumeille)

Suljetussa laipassa on kaksi tai kolme täysin suljettua, mutta helposti avattavaa aihiota, jotka voidaan avata täysin ilman työkaluja. Avattu aihio on kooltaan 40 x 110mm ja voidaan jakaa sisäkkeillä jopa 10:lle tiivistekumille.

2. Sisäkkeet

Sisäkkeillä saadan kehys jaettua erilaisia tiivistekumi konfiguraatioita varten. Näin samankokoista kehystä voidaan käyttää erilaisille kaapeloinneille ja sovelluksen muuttuessa kaapelointiakin on helppo muuttaa eri tarpeisiin soveltuvaksi sisäkkeitä vaihtamalla. Sisäkettä asentaessa kuuluu selvä "click", joka kertoo asentajalle, että sisäke on asennettu oikein.

3. Tiivistekumit

Tiivistekumeja löytyy laaja valikoima vaativimpiinkin tarpeisiin. Kumit ovat lievästi kartionmallisia, mikä mahdollistaa kumien helpon asennuksen kehukseen. Kumit varmistavat luotettavan tiiveyden ja vedonpoiston DIN EN 62444 -standardin mukaan. Tiivistekumit asennetaan painamalla ne kotelon sisältä valmiiksi asennettuun kehys/sisäke-kokoonpanoon. Tiivistekumit on halkaistu ns. "aalto-leikkauksella", mikä takaa helpon asennuksen ja täydellisen istuvuuden kaapelin ympärille. Kumit on myös helppo vaihtaa irrottamatta kehystä ja sisäkkeitä. Tämä mahdollistaa kaapeloinnin vaivattoman muuttamisen tarpeen vaatiessa.

TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa	DE
Asennus	Ruuvi

Eristemateriaali	Polyuretaani
Halogeeniton	Kyllä
IP-luokka	IP66
Kiinnitysruuvien kiristysmomentti	3 Nm
Kiinnitysruuvit	M5
Korkeus	17,5 mm
Korkeus asennettuna	10,5 mm
Lasikuituvahvistettu	Kyllä
Leveys	123 mm
Materiaali	Polyamidi
Max. käyttölämpötila	120 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
NEMA luokka	4x
Paino	146 g
Pakkauskoko	1 kpl
Paloluokka	V-0
Pituus	165 mm
Ruuvireikien halkaisija	5,5 mm
Ruuvireikien lukumäärä	6 kpl
Silikonivapaa	Kyllä
Tullitariffi	39259020
Väri	Musta

