

5550 SARJAN REFLEX VALOPANEELIT

5550A-VA1

Valopaneeli Mini 12/24V, oranssi

- 12 - 24 V DC
- 48kpl LED
- 18 valittavaa valokuviota
- R65, R10



TUOTEKUVAUS

Reflex™ LED -minivilkupaneelit tarjoavat erittäin kompaktin, mutta silti tehokkaan varoitusratkaisun. Ne ovat tarjoavat vaihtoehdot joko pysyvään tai magneettiseen kiinnitykseen ja ovat ECE R65 -standardin mukaisia.

Reflex-vilkupaneelien käyttöjännite on 12-24 VDC ja ne käyttävät korkean intensiteetin ledejä valotehon maksimoimiseksi. Haluttu valokuvio voidaan valita 18 eri vaihtoehdosta joko kytkentäjohtojen avulla pysyvästi kiinnitetyissä malleissa tai tupakansytytin tulpan kytkimellä magneettimalleissa.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	1 pultti
EMC	R10
Jännite	12-24V DC
Korkeus	56 mm
LED-valojen määrä	48 kpl
Linssin väri	Oranssi
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Pituus	278 mm
R65	Kyllä
Valokuvioiden määrä	18 kpl
Virrankulutus	2,7 A
Värivalo	Amber