

LOCC-BOX TARVIKKEET

716420

LoccBox miinus terminaali

- Ketjutusrimat
- Syöttöliitinpaketti
- Kuparikiskon suoja



TUOTEKUVAUS

Älykäs tehonjakelu

Jokainen elektroninen sulake voidaan syöttää suoraan liittimen numero 6 kautta. Jos useita sulakkeita asennetaan vierekkäin, Lutzen jakelujärjestelmä on hyvä valinta. Jokainen elektroninen sulake syötetään nopeasti ja helposti kuparikiskon kautta.

Tämä tarvitaan täydelliseen järjestelmään:

- 1 metri kuparisäteilyä, joka leikataan haluttuun pituuteen
- Syöttö- ja päätykala
- Siltaus miinus- ja mahdollista hälytyslähtöä varten
- Haluttu määrä elektroonisia sulakkeita

Kiskon asennus

- Asenna elektroniset sulakkeet yhteen ja leikkaa kuparikisko. Kiskon pituuden tulee olla 18mm + sulakkeiden lukumäärä. (8,1 m per sulake x lukumäärä)
- Asenna kisko uraan

Asenna syöttö- ja päätypala

- Työnnä liittimet sivusta sisään
- Palojen lisäksi suositellaan käyttämään päätypuristinta parhaan tukevuuden saavuttamiseksi

Liitä elektroniset sulakkeet kiskoon

- Jokaisella elektronisella sulakkeella on liukuva kontakti kohta, joka liikuu kuparikiskon päälle liittämistä varten.

