

ENERGIAMITTARI, 3-VAIHE, CT-KYTKENTÄ, M-BUS

DMED332

DMED332

- Virtamuuntajakytkentä
- Korkea mittaustarkkuus
- Nopea ja helppo navigointi
- M-Bus



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kiskoon
Etupaneelin IP-luokka	IP40
Hyväksynnät	CSA C22.2-N°14, EN50470-3, EN61000-6-4, EN61010-1, UL 508
Käynnistysvirta	0,01 A
Käyttöjännitesyötön johdikoko	4x 0,2..4 mm ²
Käyttöjännitesyötön liitinten kiristysmomentti	0,8 Nm
Laajennettavuus	Ei
LED	Kyllä
LED pulssimäärä	10 000 impulser/kWh
Liittimien IP-luokka	IP20
Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. syöttöjännite AC	456 V AC
Max. taajuus	66 Hz
Max. varastointilämpötila	70 °C
M-bus	Kyllä

MID-hyväksyntä	Ei
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. syöttöjännite AC	187 V AC
Min. taajuus	45 Hz
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Nimellisvirta	5 A
Paino	0,332 kg
RS485	Ei
Tehonkulutus	1,6 W
Vaiheiden määrä	3
Virrankulutus	3 VA
Virtamuuntajatulojen johdikoko	10x 0,2..2,5 mm ²
Virtamuuntajatulojen kiristysmomentti	0,44 Nm

