



MAC140 INTEGROITU SERVOMOOTTORI

57 mm (NEMA 23) servomoottori

MAC140-A1AAAA-A009

Integ. Moottori 134W, 0,32Nm/4000RPM, IP42, RS422, pulse/dir, $\pm 10V$, Encoder outputs



- Servo integroidulla käyttöelektronikalla
- Useita viestintä- ja älymoduuleita
- Laajat käyttömahdollisuudet
- 0-4000 RPM

TUOTEKUVAUS

MAC140-mallit ovat tanskalaisen JVL:n servomootoreita, joissa on integroitu käyttöelektronikka.

MAC-sarja pystyy kommunikoimaan kaikkien yleisesti käytettyjen markkinoilla olevien kenttäväylien kanssa vaihdettavan tiedonsiirtomodulin kautta, jotka ovat yhteisiä koko MAC-sarjalle.

Parametointi tehdään helposti MacTalk-ohjelmistolla.

TEKNISEET TIEDOT

Brake	Ei
Encoder	Inkrementtianturi
Encoder resolution	4096 CPR
IP-luokka	IP42
Käyttöjännite	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Max. momentti	0,9 Nm
Nimellisvääntö	0,32 Nm
Teho	134 W