

PCAP PANEELI PC

IDS101PCAP-WIN

10.1" Paneeli PC, WINDOWS 7,8,10

- Kokoluokat 10,1" - 46"
- Kuvasuhde 4:3, 16:9 tai 16:10
- Liitäntäpinnat VGA, DVI, HDMI, USB, LAN, WiFi, MIC+ PC Audio
- PCAP kosketuspaneeli



TUOTEKUVAUS

Valmistajamme TSD on erikoistunut valmistamaan laadukkaita teollisuusmonitoreja kapasitiivisilla kosketuspaneeleilla. Heidän teollisuusmonitorit on mahdollista saada myös paneeli PC versiona. Jolloin monitorin kotelon sisälle lisätään PC. Tietokoneen ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa valitsemalla prosessori, muistin määrä, kiintolevyn tyyppi (SSD/SATA) ja koko.

PCAP on perinteinen kapasitiiviseen kosketusnäyttöteknologiaan perustuva tekniikka. Sormesta välittyvä sähkövaraus, aiheuttaa muutoksen lasin sähkökenttään, mikä voidaan mitata kapasitanssin muutoksena. Näin kosketuskalvo osaa paikantaa tarkasti kostetun kohdan näytöllä. TSD:n monitoreja voidaan käyttää hanskat kädessä, herkistämällä kosketuspaneelin asetuksia. Monitorin eteen voidaan asentaa maksimissaa 10mm erillinen suojalasi.

1. Kokoluokat 10,1" - 46", aktiivimatriisi TFT-LCD (LED-taustavalo)
2. Kuvasuhde 4:3, 16:9 tai 16:10
3. Resoluutio 1280 x 800 aina Full HD 1920 x 1080
4. Kosketuspaneelivaihtoehdot PCAP
5. Zero-bezel kosketuspaneeliteknologia
6. Liitäntäpinnat esim. VGA, DVI, HDMI, USB, LAN, WiFi, MIC+ PC Audio
7. Pöytämallit sekä VESA 100*100mm kiinnityksellä

TEKNISET TIEDOT

Asennus	VESA 100*100mm
Kaiutin	Saatavilla
Kirkkaus	350 cd/m ²
Kosketusnäyttö	Kapasitiivinen (PCAP)
Kuvasuhde	16:10
Käyttöjännite	DC: +12VDC ±5% (Adapter input: AC 100V-240V)
Käyttöjärjestelmä	WIN
Käyttölämpötila	0°C...40°C

Liitännät	VGA,HDMI,USB,LAN
Massamuistin koko	500 GB
MTBF	50 000
Pakkauskoko	1 kpl
Resoluutio	1280x800@60Hz
Suoritin	Celeron N2807