

## UTC-315

### Paneeli-PC VESA-kiinnityksellä

UTC315D-GENERAL  
15,6" teollisuustietokone, paneeli/VESA-asennus,  
Celeron

- Passiivijäähdytys
- Resistiivinen tai kapasitiivinen kosketus
- Intel Celeron, Intel Core i5
- 15,6" näyttö



## TUOTEKUVAUS

UTC-sarja on Advantech:n paneeli-PC:den kevyin tuoteperhe, jossa on laajat liitännät mahdollisuudet. Sarjaa ei ole tarkoitettu suoraan teollisuusympäristöön, vaan hieman kevyempiin sovelluksiin kuten valvomoihin, puhdas tiloihin tms.

Vakiona malleista löytyy VESA-kiinnitys, mutta kehys antaa mahdollisuuden myös paneeliasennukseen, jolloin saavutetaan IP65 ja konetta voidaan käyttää myös hieman vaativimmissa teollisuuden sovelluksissa.

UTC-mallit ovat saatavilla resistiivisellä tai kapasitiivisellä kosketusnäytöllä, riippuen sovelluksen vaatimuksesta. Kotelo on saatavilla mustana ja valkoisena.

## TEKNISET TIEDOT

<b>Asennus</b>	Paneeli/VESA
<b>Aukko</b>	388,8x246,8
<b>CPU</b>	Celeron J1900
<b>Etukehysten materiaali</b>	Muovi
<b>Etupaneelin paksuus</b>	7 mm
<b>Hyväksynnät</b>	CCC, CE, FCC, RoHS, UL
<b>I/O-portti - audio</b>	IN/OUT
<b>I/O-portti - COM portti 1</b>	RS-232/422/485
<b>Ilmankosteus / kosteudenkesto</b>	10-95% RH @40°C
<b>IP-luokka</b>	IP65
<b>Jäähdytys</b>	Passiivinen
<b>Katselukulma</b>	90/60
<b>Kellotaajuus</b>	2 GHz
<b>Korkeus</b>	260 mm

<b>Kosketusnäyttö</b>	P-cap Multi-touch/Resistiivinen
<b>Kotelon materiaali</b>	Muovi
<b>Kuvasuhde</b>	16:9
<b>Käyttöjännite</b>	12 V DC
<b>Leveys</b>	402 mm
<b>Liitäntä - COM</b>	RS-232
<b>Liitäntä - Ethernet</b>	2
<b>Liitäntä - USB Host</b>	6
<b>Max. käyttölämpötila</b>	40 °C
<b>Max. varastointilämpötila</b>	40 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	0 °C
<b>Min. varastointilämpötila</b>	0 °C
<b>Muisti</b>	DDR3
<b>Muisti (RAM)</b>	4 GB
<b>Näytön koko</b>	15,6 "
<b>Näytön resoluutio</b>	1366x768
<b>Paino</b>	3,5 kg
<b>Prossessorin ytimien lukumäärä</b>	4
<b>Syvyys</b>	39,7 mm
<b>Taustavalo</b>	LCD
<b>Tehonkulutus</b>	32 W

