

UTC-318

Paneeli-PC VESA-kiinnityksellä

UTC318D-GENERAL

18,5" teollisuustietokone, paneeli/VESA-asennus,
Celeron

- Passiivijäähdytys
- Resistiivinen tai kapasitiivinen kosketus
- Intel Celeron, Intel Core i5
- 18,5" näyttö



TUOTEKUVAUS

UTC-sarja on Advantech:n paneeli-PC:den kevyin tuoteperhe, jossa on laajat liitännäismahdollisuudet. Sarjaa ei ole tarkoitettu suoraan teollisuusympäristöön, vaan hieman kevyempiin sovelluksiin kuten valvomoihin, puhdas tiloihin tms.

Vakiona malleista löytyy VESA-kiinnitys, mutta kehys antaa mahdollisuuden myös paneeliasennukseen, jolloin saavutetaan IP65 ja konetta voidaan käyttää myös hieman vaativimmissa teollisuuden sovelluksissa.

UTC-mallit ovat saatavilla resistiivisellä tai kapasitiivisellä kosketusnäytöllä, riippuen sovelluksen vaatimuksesta. Kotelo on saatavilla mustana ja valkoisena.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeli/VESA
Aukko	462,2x282,2
CPU	Celeron J1900
Etukehysten materiaali	Muovi
Etupaneelin paksuus	7 mm
Hyväksynnot	CCC, CE, FCC, RoHS, UL
I/O-portti - audio	IN/OUT
I/O-portti - COM portti 1	RS-232/422/485
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10-95% RH @40°C
IP-luokka	IP65
Jäähdytys	Passiivinen
Katselukulma	170/160
Kellotaajuus	2 GHz

Korkeus	295 mm
Kosketusnäyttö	P-cap Multi-touch/Resistiivinen
Kotelon materiaali	Muovi
Kuvasuhde	16:9
Käyttöjännite	12 V DC
Leveys	475 mm
Liitäntä - COM	RS-232
Liitäntä - Ethernet	2
Liitäntä - USB Host	6
Max. käyttölämpötila	40 °C
Max. varastointilämpötila	40 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. varastointilämpötila	0 °C
Muisti	DDR3
Muisti (RAM)	4 GB
Näytön koko	18,5 "
Näytön resoluutio	1366x768
Paino	5 kg
Prossessorin ytimien lukumäärä	4
Syvyys	43,5 mm
Taustavalo	LCD
Tehonkulutus	32 W



