

DRYLIN® T-SARJAN JOHTEET

TS-01-15-1000
Pituus 1000mm

- Vastaavat mitat kuin yleisimmissä kuulajohteissa
- Huoltovapaa
- Kevyt
- Maksimi pituus 4000 mm



TUOTEKUVAUS

drylin® T-johdesarja kehitettiin automaatioteollisuuden ja materiaalien käsittelyn tarpeet huomioiden.

Tarkoituksena oli luoda johdesarja, joka on kestävä sekä huoltovapaa ja joka toimii myös vaativissa olosuhteissa. Tämä johdesarja eroaa perinteisistä kuulajohteista siinä, että kelkan sisällä käytetään kestävää liukumateriaalia kuulien sijaan, mikä eliminoi tarpeen voitelulle. Lisäksi T-johdesarja on myös tehty samoihin mittoihin, kuin yleisimmät kuulajohteet, joten vaihtaminen on helppoa.

TEKNISET TIEDOT

a -0,2	15 mm
b	22 mm
C4	60 mm
C5 Max.	49,5 mm
C5 Min.	20 mm
C6 Max.	49,5 mm
C6 Min.	20 mm
h	15,5 mm
h1	10 mm
K1 ruuville	M4
Lmax	4000 mm
Iy Geometrinen inertia momentti	6440 mm ⁴
Iz Geometrinen inertia momentti	4290 mm ⁴

Paino	0,6 kg/m
Wby Resistanssin momentti	585 mm ³
Wbz Resistanssin momentti	488 mm ³

