


IGUBAL® KBLM MH NIVELPÄÄ SISÄ- JA VASENKIERRE RUOSTUMATON HOLKKI

KBLM-03 MH

Nivelpää Igubal® sisä ja vasen kierre ruostumaton holkki



- Täysin huoltovapaa ja kuivavoideltu
- Ruostumaton akseliholkki kovemmille kiertymomenteille
- Koot 2 - 30mm
- Kestää lämpötiloja -40 -+120 astetta
- Kevyt ja kestävä

TUOTEKUVAUS

Igubal® nivelpäät ovat erittäin hyviä kohteisiin jossa on kosteutta tai korroosiota. Ne myöskin kestävät kosteissa olosuhteissa heikkoja happoja ja emäksisiä aineita. Myöskin lika ja pölynkesto näissä olosuhteissa on huomioitu.

Nivelpään musta kuori on Igumid G-materiaalia joka on erittäin iskunkestävä, pitkäkuituvahvsteinen polymeeri. Se soveltuu käytettäväksi -40 °C - +90 °C pitkäaikaisessa käytössä. Tavallisessa KBRM sisäkehä on valmistettu W300 materiaalista joka toimii hyvin pienimmistä kitkakertoimista kuivakäytössä ja materiaalin pinta on myöskin pitävä. Eli tuotteen materiaali on valittu sen mukaan että se kestää hyvin pienellä kuormilla hitaita liikkeitä. Alla listattuna muutamia etuja

Huoltovapaa

Kuivavoideltu

Kustannustehokas

Kestää aksiaalista vinoumaa

Kestää kosteissa olosuhteissa

Kestää likaa, pölyä ja nukkaa

Kestää kemikaalia

Soveltuu pyöriin ja täriseviin kohteisiin

Kevyt

Tyypilliset käyttökohteet

Polkupyörät

Kasvihuoneet

Pakkais

Offshore

Luukut

TEKNISET TIEDOT

B	6,2 mm
C1	4,5 mm
d1	3 mm

d2	13 mm
d3	M3
d4	6,5 mm
d5	8 mm
h1	18,5 mm
l1	8 mm
l2	25 mm
Maksimi kiristysmomentti pallon läpi	4 Nm
Maksimi kääntökulma	30 °
Maksimi staattinen aksiaalinen voima, lyhytaikainen	100 N
Maksimi staattinen aksiaalinen voima, pitkäaikainen	50 N
Maksimi staattinen vetolujuus, lyhytaikainen	800 N
Maksimi staattinen vetolujuus, pitkäaikainen	400 N
Max. kiristysmomentti	0,5 Nm
Minimi kiinnitys kierteelle	5 mm
Paino	2,7 g