


LÄPIVIENTILIITTIMET - PRK 2,5-6MM²

PRK

27000.6

PRK 1.5/2A harmaa 1.5mm² läpivientiliitin

- KytKentä ilman työkaluja
- Kompakti muotoilu
- Rinnankytkentä kahteen suuntaan
- Painike johtimen vapauttamiseen
- Mittauspiste



TUOTEKUVAUS

Conta-Clipin uudet PRK-sarjan Push-in riviliittimet mahdollistavat yksi- ja monisäikeisten johtimien päättämisen turvallisesti ja helposti. Jousikuormitteinen liitin avataan painamalla eristettyä vapautuspainiketta, joka varmistaa, että jousen käyttö on täysin turvallista. Tämä nopeuttaa kytkentäprosessia. Kompaktit ja innovatiiviset liittimet varmistavat korkean virrankantokyvyn, vetoa kestävästä kytkennästä ja erittäin vakaan kiinnityksen DIN-kiskoon.

Uudet läpivienti- ja suojamaadoitusliittimet ovat saatavilla kuudella poikkipinta-alalla 1,5 mm² - 16 mm² välillä, 2-, 3- ja 4-johtimisissa liitännävaihtoehdoissa johtimien pinta-ala voi olla 0,34 mm² - 25 mm². Myös kaksi- ja kolmikerrosliittimet ovat saatavilla tähän uuteen mallistoon.

PRK-liittimet ovat DIN-kiskoon kytkettäviä läpivientiliittimiä, saatavilla 2-, 3- ja 4-kytkennästä aina 16mm² nimelliseen johdinkokoon asti.

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	1,5 mm ²
Väri	Harmaa
Nimellisjännite IEC	500 V
Nimellisvirta IEC	17,5 A
Asennus	Asennuskisko TS 35/7.5
Nimellinen impulssijännite	6 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3

MITAT

Pituus	45 mm
--------	-------

Leveys	3,5 mm
Korkeus TS 35/7.5	32 mm
Korkeus	30,5 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A1
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,14 mm²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	1,5 mm²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,14 mm²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	1,5 mm²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,14 mm²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	1 mm²
Nimellinen johdinkoko, min.	26 AWG
Nimellinen poikkipinta-ala, max.	14 AWG
Johtimen kuorintapituus	10 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	BG
Paino	3,57 g
Pakkauskoko	50 kpl
Number of terminals per level	2

