



MÄNNÄNVARRETTOMAT SYLINTERIT

RTC-R480141465

RTC-DA, Ø 32 mm, isku 500 mm, RTC-BV

- Ø 16 - 80 mm
- Maksimi iskunpituus 9900 mm
- Liuku- tai kuulalaakeri
- Pneumaattisella tai hydraulisella vaimennuksella
- Lisää kokoja pyydettäessä



TUOTEKUVAUS

Tuotekuvaus

Aventics RTC-sarja on männänvarrettomien sylinterien tuoteperhe joka on yksi markkinoiden luotettavimmista sarjoista ja erinomainen automaatiosovelluksiin.

Sylinterin sisällä mäntä on soikea toimien vakaampana mahdollistaen tarkemman iskun ja suuremmat voimat.

Sovelluksesta ja sylinterin rakenteesta riippuen voit valita liukulaakereiden tai kuulalaakereiden väliillä.

Ovaali mäntä on mahdollistanut matalamman rakenteen kuin muilla sylintereillä mahdollistan kompaktin rakenteen joka on erinomainen koneenrakentajille.

RTC-BV

Lyhyt sukkula

Sukkula männän varassa

RTC-SB

Lyhyt sukkula

Sukkula on sivuilta tuettuna liukulaakereiden varassa

RTC-LB

Pitkä sukkula

Sukkula on sivuilta tuettuna liukulaakereiden varassa.

Ota yhteyttä ja kysy tarkempia tietoja männänvarrettomista sylintereistä.

Me autamme sinua löytämään oikean sylinterin sovellukseesi.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Ei
Iskun pituus	500 mm
Liitäntä ilmalle	1/8" BSP
Materiaalin tarjoaja	Anodisoitu alumiini
Max. hiukkaskoko	2 µm

Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. työpaine	8 bar
Max. öljyn määrä	1 mg/m ³
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. työpaine	2 bar
Männän halkaisija	32 mm
Ohjaus	Pneumatiikka
Paino	16,9 kg
Sylinterin materiaali	Anodisoitu alumiini
Tiivisteen materiaali	Polyuretaanipohjainen
Toiminta	Kaksitoiminen, Magneettinen mäntä
Väliaine	Ilmanpaine

