



MÄNNÄNVARRETTOMAT SYLINTERIT

RTC-BV-R480143252

RTC-DA, Ø 16 mm, isku 100 mm, RTC-BV

- Ø 16 - 80 mm
- Maksimi iskunpituus 9900 mm
- Liuku- tai kuulalaakeri
- Pneumaattisella tai hydraulisella vaimennuksella
- Lisää kokoja pyydetessä



TUOTEKUVAUS

Tuotekuvaus

Aventics RTC-sarja on männänvarrettomien sylinterien tuoteperhe joka on yksi markkinoiden luotettavimmista sarjoista ja erinomainen automaatiosovelluksiin.

Sylinterin sisällä mäntä on soikea toimien vakaamana mahdollistaen tarkemman iskun ja suuremmat voimat.

Sovelluksesta ja sylinterin rakenteesta riippuen voit valita liukulaakereiden tai kuulalaakereiden väliillä.

Ovaali mäntä on mahdollistanut matalamman rakenteen kuin muilla sylintereillä mahdollistan kompaktin rakenteen joka on erinomainen koneenrakentajille.

RTC-BV

Lyhyt sukkula

Sukkula männän varassa

RTC-SB

Lyhyt sukkula

Sukkula on sivuilta tuettuna liukulaakereiden varassa

RTC-LB

Pitkä sukkula

Sukkula on sivuilta tuettuna liukulaakereiden varassa.

Ota yhteyttä ja kysy tarkempia tietoja männänvarrettomista sylintereistä.

Me autamme sinua löytämään oikean sylinterin sovellukseesi.

TEKNISEET TIEDOT

Iskun pituus	100 mm
Liitäntä	M7
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. työpaine	8 bar
Min. käyttölämpötila	-10 °C

Min. työpaine	2 bar
Männän halkaisija	16 mm
Sylinterin materiaali	Anodisoitu alumiini
Tiivisteen materiaali	PUR

